

Description

Robinet à papillon double excentrique de haute performance avec sièges interchangeables pour des pressions de service jusqu'à 50 bar (ANSI Class 300).

Avec 3 options de siège différentes:

- TM avec siège en PTFE modifié
- M4 avec siège en PTFE modifié / inox, sécurité feu
- IN avec siège métallique

Caractéristiques du produit

- Formes de corps EH1 Wafer, EH3 Lug
- Distance entre brides selon ISO 5752/20, EN558-1/5, API 609, MSS-SP-68
- Bride supérieure selon EN ISO 5211
- Normes de raccordement PN10, PN16, PN25, PN40, PN50
ANSI class 150, class 300
- Etanchéité Pour siège TM et M4: Etanchéité selon EN 12266-1/P12 taux de fuite A / API 598
Pour le siège IN : Etanchéité selon ANSI/ FCI 70-2-2005, Class V DN 50-200, Class IV DN 250-600



Les robinets à papillon ELARA répondent aux exigences de la Directive Equipements Sous Pression 2014/68/UE (PED) annexe 1 pour les fluides des groupes 1 et 2


- Sécurité incendie Selon API 607 et ISO 10497
- ATEX Certifié conforme à l'ATEX 2014/34/EU, sur demande
- Émissions fugitives ISO 15848-1, DIN3780, MSS-SP-143, sur demande

Fonction double excentrique:

ELARA est un robinet à papillon double-excentrique. La double excentricité résulte de:


- Excentration du papillon par rapport à l'axe (z 1) et
- Excentration du centre du papillon par rapport à l'axe (z 2)

Cela garantit que le papillon perde immédiatement contact avec le siège, de ce fait pas de frottement et couple relativement faible à l'ouverture.




Siège interchangeable


Elara est livré avec différents sièges, qui peuvent être interchangeés par le client. Cela présente l'avantage de permettre le remplacement du siège, même sur site.



Siège en PTFE modifié



Siège métallique




Siège sécurité-feu

Fonction sécurité feu:

Selon API 607 / ISO 10497



1. Dans des conditions de fonctionnement normales, l'étanchéité est assurée par le siège en MPTFE.
2. En cas d'incendie, le siège en MPTFE est détruit et l'étanchéité est assurée par le siège métallique.



Garniture de presse-étoupe à émissions fugitives faibles

Un système de garniture de presse-étoupe à faibles émissions fugitives conçu pour empêcher les fuites sur l'axe de la vanne:

- Bride et garniture de presse-étoupe
Presse-étoupe en deux pièces, réglable, avec surfaces sphériques pour assurer une compression uniforme sur 360°.
- Presse-étoupe long pour positionnement
La longue douille de presse-étoupe assure que la bride de presse-étoupe reste toujours centrée lors de l'ajustement du presse-étoupe. Empêche la douille de presse-étoupe de frotter et de se coincer avec l'axe.



Couple à la pression de service demandée [Nm]

Siège en PTFE modifié

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
16 bar	33	35	43	55	94	126	238	381	598	791	1156	1499	2171	3372
20 bar	38	42	49	82	141	206	363	527	985	1458	2273	3089	4246	6606
25 bar	49	54	63	112	192	280	506	871	1358	1999	3086	4221	5785	8984
40 bar	60	66	77	142	243	354	650	1115	1731	2541	3899	5353	7324	11362
50 bar	66	73	89	173	295	433	796	1371	2121	3109	4758	6568	8961	13963

Siège sécurité-feu

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
16 bar	39	52	64	83	135	183	274	435	661	944	1343	1748	2453	3710
20 bar	45	54	76	126	207	297	531	886	1349	1939	2900	3922	5285	8034
25 bar	53	67	90	156	258	371	674	1130	1721	2481	3712	5054	6823	10412
40 bar	62	79	104	186	309	445	818	1375	2094	3022	4525	6187	8362	12789
50 bar	69	87	121	215	354	512	954	1605	2450	3544	5319	7304	9884	15176

Siège métallique



DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
16 bar	39	52	64	83	135	183	274	435	661	944	1343	1748	2453	3710
20 bar	45	54	76	126	207	297	531	886	1349	1939	2900	3922	5285	8034

Remarques:

- Les valeurs de couple ci-dessus (Nm) comprennent un coefficient de sécurité de 30 %.
- Les valeurs de couple dans le tableau ci-dessus sont mesurées avec de l'eau sous la pression indiquée.
- L'installation dans la direction amont entraînera un couple plus faible et une meilleure durée de vie.

Pression / Température

Siège en PTFE modifié (TM) et sécurité-feu (M4)



Valeurs de débit Kv [m³/h]

ANSI cl. 150

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
10°	0	2	5	14	17	35	57	120	176	228	332	439	541	906
20°	7	14	29	50	81	127	205	337	474	583	747	945	1119	1947
30°	19	33	54	92	144	209	318	515	709	841	1035	1342	1550	2749
40°	31	53	81	134	199	290	440	698	984	1199	1527	2025	2293	3947
45°	38	61	93	154	227	330	524	833	1174	1434	1864	2492	2858	4795
50°	44	72	102	184	268	365	616	1010	1376	1725	2259	3047	3531	5681
60°	52	94	124	237	338	484	852	1389	1919	2457	3248	4433	5120	8025
70°	60	117	152	302	422	631	1121	1846	2653	3395	4416	6171	7141	11186
80°	62	126	180	375	485	800	1419	2434	3534	4467	6033	8227	9886	14785
85°	61	131	199	402	522	843	1483	2751	3879	5041	6851	9168	11354	15854
90°	61	130	196	409	523	874	1733	2767	4041	5144	7077	9989	11948	16453

ANSI cl. 300

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
10°	0	2	5	14	17	32	54	112	164	213	309	409	504	843
20°	7	14	29	50	81	119	190	313	441	542	695	878	1041	1810
30°	19	33	54	92	144	195	297	479	659	782	962	1247	1442	2557
40°	31	53	81	134	199	270	409	649	916	1115	1420	1883	2133	3671
45°	38	61	93	154	227	307	487	775	1092	1334	1733	2317	2658	4459
50°	44	72	102	184	268	340	573	940	1280	1604	2100	2833	3284	5283
60°	52	94	124	237	338	451	792	1291	1785	2284	3021	4123	4761	7462
70°	60	117	152	302	422	586	1043	1717	2467	3157	4107	5738	6641	10403
80°	62	126	180	375	485	744	1319	2264	3286	4155	5611	7651	9194	13751
85°	61	131	199	402	522	785	1380	2558	3607	4688	6371	8526	10559	14744
90°	61	130	196	409	523	812	1612	2573	3758	4784	6582	9289	11112	15301

Codification


EH1 0150 . 4 5 - 3HE . 4L . 4C0 . TM - FF
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①	Forme du corps	EH1	Wafer	DN 50-600	
		EH3	Lug	DN 50-600	
②	Diamètre nominal	050-600	mm		
③	Pression de service	4	20 bar / ANSI cl. 150	DN 150-600 (Wafer) DN 50-600 (Lug)	
		7	50 bar / ANSI class 300	DN 50-600	
④	Raccordement	Pour EH1 (Wafer)		Classe de corps	
		2	PN 10	ANSI cl. 150	DN 350-600
			PN 16	ANSI cl. 150	DN 350-600
		3	PN 10/16/25, ANSI cl. 150	ANSI cl. 150	DN 150-300
			PN 10/16/25/40, ANSI cl. 150 / 300	ANSI cl. 300	DN 50-125
		5	PN 25	ANSI cl. 150	DN 350-600
		6	PN 40	ANSI cl. 300	DN 250-600
		A	ANSI cl. 150	ANSI cl. 150	DN 350-600
		B	PN 40, ANSI cl. 300	ANSI cl. 300	DN 150-200
			ANSI cl. 300	ANSI cl. 300	DN 250-600
		Pour EH3 (Lug)			
		2	PN 10	ANSI cl. 150	DN 200-600
			PN 10/16/25	ANSI cl. 150	DN 50-80
		3	PN 10/16	ANSI cl. 150	DN 65, 100-150
			PN16	ANSI cl. 150	DN 200-600
5	PN 25	ANSI cl. 150	DN 65, 100-250, 350, 450-600		
6	PN 40	ANSI cl. 300	DN 50-125, 200, 300		
A	ANSI cl. 150	ANSI cl. 150	DN 50-600		
B	ANSI cl. 300	ANSI cl. 300	DN 50-600		
⑤	Corps	3HE	Acier au carbone, A216WCB / 1.0619, revêtement d'apprêt époxy (80 µm)		
		4C0	Acier inoxydable A351 Gr. CF8M / 1.4408		
⑥	Axe	4L	Acier inoxydable A564 Gr. 630 17-4 PH / 1.4542		
⑦	Papillon	4C0	Acier inoxydable A351 Gr. CF8M / 1.4408		
⑧	Siège	TM	Siège en PTFE modifié	max. 50 bar	
		M4	Siège en PTFE modifié / Acier inoxydable, sécurité feu	max. 50 bar	
		IN	Siège métallique, Inconel	max. 20 bar	
⑨	Option	ATEX	Certifié conforme à l'ATEX 2014/34/EU, II 2GD c Tx		
		180	Émissions fugitives selon ISO 15848-1, DIN3780, MSS-SP-143		
		FF	Exécution sans graisse sur demande (pas avec un corps en acier au carbone, pas pour service oxygène)		

Montage de la vanne en bout de ligne sur demande

Les limites de pression et de température d'utilisation dépendent des conditions de service.

Dimensions



ANSI cl. 150


DN	A	B	C	D1	D3	d1	d2	s1	s2	E	G	ISO 5211	y	b	E1H	E3H
															[kg]	[kg]
50																
65																
80																
100																
125																
= ANSI cl. 300																
150	255	190	57	217	270	143	160	132	136	19	17	F07	4 x 9.5	70	15	21
200	295	214	62	269	326	188	210	177	183	21	19	F10	4 x 11	102	22	31
250	340	254	70	328	420	236	260	225	230	24	22	F10	4 x 11	102	34	49
300	390	298	81	377	468	281	310	270	274	29	27	F12	4 x 13	125	51	72
350	420	328	92	418	516	320	350	307	311	34	32	F12	4 x 13	125	68	95
400	490	377	102	482	590	371	400	357	362	38	36	F14	4 x 18	140	103	142
450	515	402	114	536	640	420	450	403	410	38	36	F14	4 x 18	140	136	178
500	550	437	127	591	712	469	500	452	457	48	46	F14	4 x 18	140	176	247
600	630	492	154	696	830	549	600	526	534	90	Ø 65	F16	4 x 22	165	290	393

ANSI cl. 300

DN	A	B	C	D1	D3	d1	d2	s1	s2	E	G	ISO 5211	y	b	E1H	E3H
															[kg]	[kg]
50	198	118	45	118	121	46	61	18	30	16	14	F07	4 x 9.5	70	7	8
65	206	126	48	130	135	61	76	40	47	16	14	F07	4 x 9.5	70	8	9
80	210	134	48	140	143	76	90	61	66	16	14	F07	4 x 9.5	70	9	10
100	220	144	54	157	216	96	112	80	85	16	14	F07	4 x 9.5	70	10	14
125	240	178	57	186	252	118	136	104	109	19	17	F07	4 x 9.5	70	13	19
150	280	199	57	226	306	143	160	130	136	21	19	F10	4 x 11	102	20	28
200	320	234	62	282	364	188	210	174	178	24	22	F10	4 x 11	102	30	45
250	370	278	70	347	436	236	260	222	226	29	27	F12	4 x 13	125	55	74
300	410	318	81	397	496	281	310	267	271	34	32	F12	4 x 13	125	75	105
350	480	367	92	442	564	320	350	304	299	38	36	F14	4 x 18	140	110	166
400	505	392	102	497	628	371	400	351	350	48	46	F14	4 x 18	140	153	223
450	575	437	114	562	684	420	450	398	395	90	Ø 65	F16	4 x 22	165	229	331
500	600	465	127	625	740	469	500	446	445	95	Ø 75	F16	4 x 22	165	286	410
600	730	535	154	722	870	549	600	520	525	110	Ø 90	F25	8 x 18	254	458	669

Dimensions

Poignée:



DN	Code	pmax [bar]	H	L	[kg]*
50	HLSH.F0714.220	20	50	220	1
65	HLSH.F0714.220	20	50	220	1
80	HLSH.F0714.220	20	50	220	1
100	HLSH.F0714.220	20	50	220	1
125	HLSH.F0717.300	20	50	300	2
150	HLSH.F0717.300	10	50	300	2
200	HLSH.F1019.400	10	55	400	3


DN 150 + 200 uniquement avec corps
ANSI class 150

[kg]* poids sans robinet à papillon



Dimensions

Réducteur:



Avec siège PTFE à 50 bar

Réducteur aluminium:


DN	GB232	H	L	R	S	T	n**	[kg]*
50	GB232-05.F05-F0714.100	53	121	100	114	80	10	0.8
65	GB232-05.F05-F0714.100	53	121	100	114	80	10	0.8
80	GB232-05.F05-F0714.100	53	121	100	114	80	10	0.8
100	GB232-06.F05-F0714.160	59	179	160	114	80	10	0.9
125	GB232-08.F07-F1017.250	67	209	250	131	100	9.25	1.55
150	GB232-08.F07-F1017.250	67	209	250	131	100	9.25	1.55
200	GB232-13.F10-F1219.400	84	376	400	209	175	10	5.4

[kg]* poids sans robinet à papillon
 **n = tours du volant ON/OFF

Réducteur fonte:

DN	GBN	H	L	R	S	T	n**	[kg]*
50	GB150N.F05-F0714.160	54.5	133.5	160	124	80	9.6	2
65	GB150N.F05-F0714.160	54.5	133.5	160	124	80	9.6	2
80	GB150N.F05-F0714.160	54.5	133.5	160	124	80	9.6	2
100	GB210N.F05-F07-F1014.160	63	193	160	127.5	102	11.6	4
125	GB210N.F05-F07-F1017.160	63	193	160	127.5	102	11.6	4
150	GB215N.F05-F07-F1017.250	63	208	250	127.5	102	11.6	4
200	GB550N.F10-F1219.400	88	307	400	174	138	12	9
250	GB880N.F12-F1622.600	92.5	315	600	226	200	13.2	14
300	GB1250N.F1227.600	102	356	600	258	220	13.75	22
350	GB2000N.F1432.500	121	358	500	255	214	27	24
400	GB1950N/PR4.F1436.400	126	407	400	322.5	285	54	39
450	GB1950N/PR4.F1665.500	126	427	500	322.5	285	54	39
500	GB3000N/PR4.F1675.600	153	440	600	337	293	61	49
600	GB6800N/PR6.F25-F3090.500	159	480	500	407	370	117	64.2

[kg]* poids sans robinet à papillon
 **n = tours du volant ON/OFF



Avec siège métallique à 25 bar

Réducteur fonte:

DN	GBN	H	L	R	S	T	n**	[kg]*
50	GB150N.F05-F0714.160	54.5	133.5	160	124	80	9.6	2
65	GB150N.F05-F0714.160	54.5	133.5	160	124	80	9.9	2
80	GB150N.F05-F0714.160	54.5	133.5	160	124	80	9.6	2
100	GB210N.F05-F07-F1014.160	63	193	160	127.5	102	11.6	4
125	GB210N.F05-F07-F1017.160	63	193	160	127.5	102	11.6	4
150	GB215N.F05-F07-F1017.250	63	208	250	127.5	102	11.6	4
200	GB550N.F10-F1219.400	88	307	400	174	138	12	9
250	GB880N.F1022.500	92.5	315	500	226	200	13.2	14
300	GB880N.F12-F1627.700	92.5	315	700	226	200	13.2	14
350	GB1250N.F1232.700	102	356	700	258	220	13.75	22
400	GB2000N.F1436.600	121	358	600	255	214	27	24
450	GB1950N/PR4.F1436.400	126	407	400	322.5	285	54	39
500	GB1950N/PR4.F1446.600	126	427	600	322.5	285	54	39
600	GB6800N/PR4.F1665.600	159	480	600	407	370	81	62.5

[kg]* poids sans robinet à papillon
 **n = tours du volant ON/OFF